



Fils Brillants Coutures fines et Broderie

Le fil rayonne viscose /SULKY

Reconnaisable par son éclat soyeux et son toucher doux, la rayonne SULKY est produite à partir de viscose ENKA® (production naturelle et biodégradable en provenance de bois de haute qualité). Disponible en coloris unis, ombrés et multi-couleurs dans très large choix de nuances (390coloris). C'est le fil haut de gamme pour vos broderies et coutures fines décoratives (PAP, lingerie, textile de la maison, haute couture...)

Référence	Tex	DTex	Nm	m/Kg	Résistance	Aiguilles			Nuancier
SULKY 30	40	200/2	50/2	25 000	1,00 Kg	70/80	5000m / 625m		Gunold SULKY
SULKY 40	26	133/2	75/2	37 500	0,75 Kg	60/70	5000m / 1000m		

N.B. : Pour des aspects plus gros, nous réalisons sur demande des Sulky 40x2 (n°20), Sulky 40x3 (n°12), Sulky 40x4 (n°10).

Code d'entretien :

Le fil polyester brillant / POLY

Tout en présentant un aspect brillant grâce à une structure trilobée des filaments, les fils polyester sont résistants à l'abrasion (tissus denses et matériaux souples) et au chlore (lavages industriels intensifs et traitements stone wash). Ils sont majoritairement utilisés pour les broderies et coutures décoratives sur vêtements d'image, jean's, cuir, plein air...

Présentant une alternative économique par rapport à la rayonne, ils sont également utilisés pour les broderies sur articles publicitaires et promotionnels. Le n°60 (très fin) est idéal pour la réalisation de monogramme et de détails minutieux.

Référence	Tex	DTex	Nm	m/Kg	Résistance	Aiguilles			Nuancier
POLY 40	26	128/2	77/2	38 500	1,15 Kg	60/70	5000m/1000m		Gunold POLY
POLY 60	16	78/2	128/2	64 000	0,70 Kg	50/60	1500m		

Code d'entretien :

Le fil soie naturelle / Silk

Fil 100% naturel réalisé en pure soie de Chine. Aspect lumineux et touché doux, lisse et agréable pour des coutures ou broderies sur tissus luxueux et délicats (Haute couture, lingerie de luxe, cachemire,...)

Référence	Tex	DTex	Nm	m/Kg	Résistance	Aiguilles			Nuancier
Silk 40	25	125/2	80/2	40 000	0,70 Kg	60/70	1000m		Gunold SILK

Code d'entretien :