



## Fils ornementaux spéciaux

### Le fil métallique

Application	Référence	Composition	Tex	Nm	m/Kg	Conditionnement	Coloris
Surpiqûre sellier	GS 20D	100% PES	150	20/3	6 600	1 250m	Or/Argent
Surpiqûre classique	GS 35	PES /Nylon	75	40/3	13 000	1 000m	Or/Argent
Couture & Broderie	Méty 5/2	PES/Métal/Nylon	20	862	43 000	5 000m-1 000m	Gamme METY
Couture & Broderie	Méty 7/2	PES/Métal/Nylon	15	1202	60 000	5 000m-1 000m	Gamme METY

La référence GS20D est conçue pour supporter les traitements stone wash

### Le fil smoke

Application	Référence	Composition	Tex	Nm	m/Kg	Conditionnement	Coloris
Tissus standard	MZ 10	gomme/polyester	330	3/1	3 000	C 350 gr	Blanc nat/noir
Tissus standard	CZ 15	gomme/coton	208	5/1	4 800	C 290 gr	Gamme Smoke
Tissus Fin	LZ 30	Lycra/coton	100	10/1	10 000	C 250 gr	Blanc nat/noir

### Le fil cordonnet

Application	Référence	Composition	Tex	m/Kg	Conditionnement	Coloris
Surpiqûre	TC 8	Polyester câblé	400	2 500	C1 000 m	Gamme Défilé coloris ★
	TC 12	Polyester câblé	300	3 300	C1 000 m	
	TC 16	Polyester câblé	200	5 000	C1 000 m	

### Le fil métalisé

Application	Référence	Composition	Tex	Nm	m/Kg	Conditionnement	Coloris
Surpiqûre Cornely /Broderie	TA 35	Polyester câblé S + métal	86	70/6	12 000	C2 500m	Gamme Fantaisie
	TA 50	Polyester câblé S + métal	57	70/4	17 000	C2 500m	
	TA 75	Polyester câblé S + métal	40	100/4	25 000	C2 500m	

### Le fil chiné

Application	Référence	Composition	Tex	Nm	m/Kg	Conditionnement	Coloris
Surpiqûre Cornely /Broderie	CH 35	Polyester câblé S	86	70/6	12 000	C2 500m	Gamme Fantaisie
	CH 50	Polyester câblé S	57	70/4	17 000	C2 500m	
	CH 75	Polyester câblé S	40	100/4	25 000	C2 500m	